



X Prises de type IEC 60320 C13

X Boîtier en aluminium léger de haute qualité

X Jusqu'à 12 prises par unité

Richesses fonctionnelles

- Prises de type IEC 60320 C13
- Indicateur DEL d'alimentation de l'unité
- Options de montage vertical et horizontal au choix
- Conformité CE et ROHS
- Cordon d'alimentation de 3 mètres à prise IEC 60320 C14
- Boîtier en aluminium léger de haute qualité
- Jusqu'à 12 prises par unité
- Courant nominal 250 V CA 50/60 Hz
- Dispositif de mise à la terre externe

Présentation du produit

Les unités de distribution électrique de la gamme Excel sont conçues pour être installées et utilisées dans des baies et coffrets réseau 19". Chaque unité comporte un boîtier en aluminium filé de haute qualité équipé de jusqu'à 12 prises. Toutes les prises de cette gamme spécifique sont de type C13 et fabriquées conformément à la norme IEC 60320. Le cordon d'alimentation de 3 mètres est raccordé au moyen d'une prise IEC 60320 C14.

Les produits disponibles dans cette gamme d'unités comprennent des modèles à montage horizontal 19" et des modèles à montage vertical offrant une densité plus importante. Chaque unité est équipée d'un indicateur DEL d'alimentation de l'unité. LES UDE 10 A sont également dotées d'un interrupteur principal.

Illustration du produit

Unité à montage vertical à 8 voies, numéro de pièce 555-241, avec interrupteur à bascule protégé et indicateur DEL d'alimentation. Équipée d'un cordon d'alimentation IEC 60320 C14 de 3 m.



Interrupteur principal avec indicateur



Prises C13 installées avec clip de fixation

Spécifications du produit

Types de prises	IEC 60320 C13
Prise d'entrée d'alimentation	IEC 60320 C14
Longueur du cordon d'alimentation	3 mètres

Modèle	Orientation	No. of Prises	Commutateur Principal	Entrée d'alimentation IEC 60309 - 32 A	Puissance Max	Entrée de câble
555-240	Horizontale	6	•	•	2500 W	Par le gauche
555-241	Vertical	8	•	•	2500 W	Par le bas
555-242	Vertical	10	•	•	2500 W	Par le bas
555-243	Vertical	12	•	•	2500 W	Par le bas

Dimensions du produit

Modèle	Dimensions totales			Longueur du boîtier	Centres de montage
	Longueur	Largeur	Hauteur		
555-240	482,6 mm	44,4 mm	62 mm	431 mm	465 mm
555-241	551 mm	44,4 mm	62 mm	495 mm	523 mm
555-242	635 mm	44,4 mm	62 mm	579 mm	607 mm
555-243	719 mm	44,4 mm	62 mm	663 mm	691 mm

Informations relatives aux numéros de pièces

Part No.	Description
555-240	UDE à 6 voies à prises C13 - Prise C14 - Horizontale
555-241	UDE à 8 voies à prises C13 - Prise C14 - Verticale
555-242	UDE à 10 voies à prises C13 - Prise C14 - Verticale
555-243	UDE à 12 voies à prises C13 - Prise C14 - Verticale

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Pour nous contacter: sales@excel-networking.com

excel
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com