

# Mallette fusionneuse fibre portable avec cliveuse

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

### MALLETTE FUSIONNEUSE FIBRE AVEC CLIVEUSE

- Poids de la fusionneuse : 800g
- Dimensions : 230x98x53 mm
- Alignement : Axial: Automatique, Radial: Rainure fixe en V
- Technique de fusion : Fusion par arc
- Fusion : Automatique
- Perte optique typique : Monomode 0,03 dB, Multimode 0,01 dB
- 2 programmes de fusion pré-définis : Monomode, Multimode
- Maintien de la fibre : 2 paires de supports de fibre (250µm-NOIR et 900µm-BLEU structure serrée). En option : 900µm-ROUGE structure libre (Réf. 395367)
- Cycle de fusion typique : 7 s + 50 s (cycle de fusion + cycle de four)
- Affichage : LCD 2.8" couleur TFT
- Microscope : Caméra 140x
- Four à épissure : Intégré
- Smoooves supportés : Longueur max 60 mm, diamètre 2 à 5 mm
- Interface utilisateur multilingue, dont le français
- Autonome : Batterie rechargeable intégrée : 7,4 V/2200 mAh. Type Li-Ion
- Communication : USB, connecteur mini USB
- Mémoire : Interne : 1 Mo, Externe : carte SD
- Alimentation secteur : 100-240 V AC / 6 V DC / 1,25 A
- Fonctionnement : Température 0°C à 45°C, Humidité max 95% HR, sans condensation
- Stockage : Température -20°C à 60°C, Humidité max 98% HR, sans condensation
- Contenu de la mallette : Fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, Cliveuse, Pince à dénuder, 2 paires de supports de fibre
- Fourni avec notice en français



## AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Blanche  
Garantie : 2ANS

Gencod : 3548383953645  
Pays d'origine : SE  
Code Douane : 90318038  
Unité : PCS  
Cond. Carton : par 0020

Poids Brut : 2,00 Kg  
Poids Net : 2,00 Kg  
Volume : 7616,00 cm<sup>3</sup>

## AUTRES VUES

