


2N® INDOOR TOUCH 2.0

MONITEUR DE RÉCEPTION POUR LE SYSTÈME DOMOTIQUE

Le moniteur de réception 2N® Indoor Touch 2.0 garantit une communication vidéo optimale avec vos visiteurs. Grâce à son système d'exploitation Android, son Hardware plus puissant et son interface utilisateur très intuitive, il vous sera très facile d'y intégrer vos applications tierces. Vous pouvez par exemple télécharger les applications qui gèrent votre maison connectée et y accéder très facilement depuis le moniteur qui est équipé d'un écran 7 pouces en verre trempé Ultra-résistant.



- Écran tactile HD 7" durable
- Intégration avec les systèmes domotiques
- Une connexion facile via Wifi
- Un écran d'accueil clair et facile à utiliser
- Un Design attrayant et primé

VARIANTES



NOIR

91378375



BLANC

91378375WH



BLANC WiFi

91378376WH



NOIR WiFi

91378376

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Bloc d'alimentation

Type	adaptateur 12V DC ou PoE 802.3af
Alimentation recommandée	12V/1A
Protection d'inversion de la polarité	oui

Interface utilisateur

Contrôles	écran tactile haute capacité
Taille de l'écran	écran couleur 7"
Résolution de l'écran	1024 x 600 px, 16:9
Rétro-éclairage	LED avec mode éco
Indicateur d'état	1x LED RGB (appels manqués, mode éco, etc.)

Système d'exploitation

Android 6.0

Audio

Microphone	intégrée
Haut-parleur	intégré, 2W
Codecs	G.711, G.722, G.729

Vidéo

Codecs	H.264, MJPEG
--------	--------------

Interface

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Câblage recommandé	Cat5e ou supérieur
Wifi (facultatif)	802.11b/g/g/n, antenne intégrée
2x relais	
2x GPIO (la connexion de la sonnette, etc.)	
Carte mémoire	carte micro SD (jusqu'à 16 Go)

Paramètres mécaniques

Dimensions (L x H x P)	235 x 165 x 40 mm
Poids	850 g
Température de fonctionnement	0°C à 60°C
Humidité relative de fonctionnement	10% à 90% (sans condensation)
Température de stockage	-20°C à 70°C
Altitude recommandée	0 à 2000 m

